




Ficha técnica/Data sheet/Fiche technique

SERIE: BLOQUE-220V-CH-30K-038-35W-AC

CODE YLD: 019984



ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM



CLASE 2
CLASS 2
CLASSE 2



CE APROBADO
CE APPROVED
CE APPROUVÉ



ROHS APROBADO
ROHS APPROVED
ROHS APPROUVÉ

INFORMACIÓN BÁSICA/BASIC INFORMATION/INFORMATION DE BASE


INSTALACIÓN	INSTALLATION	INSTALLATION
Empotrado	Recessed	Encastré
MATERIAL	MATERIAL	MATÉRIEL
Aluminio	Aluminium	Aluminium
ACABADO	FINISH	FINITION
Cromo	Chrome	Chrome
USO	USE	UTILISER
Interior	Indoor	À L'Intérieur
GARANTÍA	WARRANTY	GARANTIE
3 Años	3 Years	3 Ans

INFORMACIÓN TÉCNICA/TECHNICAL INFORMATION/INFORMATION TECHNIQUE


Datos lumínicos/Light data/Données lumineuses

Temperatura de color/Color temperature/Température de couleur	3000 K
Índice reproducción cromática/Color rendering index/Indice de rendu des couleurs	97
Lúmenes/lumens	2700 lm
Eficiencia lumínica/Light efficiency/Efficacité lumineuse	80 lm/w
Óptica/Optics/Optique	Simétrica/Symmetrical/Symétrique
Ángulo de apertura/Beam angle/Angle d'ouverture	38°
Orientable/Adjustable/Ajustable	Si/Yes/Oui
Vida útil/Useful life/Durée de vie	L80 50.000H
UGR	21-24

Fotometría Polar/polar photometry/photométrie polaire



Fotometría cónica/Cone photometry/Photométrie conique





Datos eléctricos/Electrical data/Données électriques

Potencia/Power/Puissance	35W
Tensión/Voltage/Tension	220-240V AC
Frecuencia/Frequency/Fréquence	50-60 Hz
Factor de potencia/Power factor/Facteur de puissance	>0,9
Control de regulación/Regulation control/Contrôle de régulation	-
Driver	KGP
Salida del driver/Driver output	900mA
LED	BRIDGELUX
Clase de aislamiento/Insulation class/Classe d'isolation	II
Clasificación energética/Energy classification/Classement énergétique	A+

Datos mecánicos/Mechanical data/Données mécaniques

Temperatura funcionamiento/Operating temperature/Température de fonctionnement	-20°C+40°C
Accesorios/Accessories/Accessoires	Si/Yes/Oui
Dimensiones/Dimensions	Ø111X103
Dimensiones de corte/Cutting dimensions/Dimensions de coupe	-
Protección IP/IP Protection	IP20

EMBALAJE/PACKAGING / EMBALLAGE

	CAJA/BOX/ BOÎTE	CARTON
MEDIDAS/ SIZE/ MEASURES	L130XW140XH125 mm	L660XW400XH300 mm
PESO/WEIGHT/ POIDS	0,615 Kg	19,300 Kg
UNIDADES/ UNITS/ UNITÉS	1	30